

SHANTUI

Официальный дилер

BEL-DOZER

SE36SR

Мини-экскаватор



Двигатель: YANMAR 3TNV88F
Полная мощность 24,41 л.с. (22,2 кВт) при 2200 об/мин
Рабочая масса: 8378 фунтов (3800 кг)

ООО «ТПК Белдозер»:

тел./факс: +375 17 555-33-33;
моб.т.: +375 25 770-10-70;
e-mail: info@beldozer.by
Сайт: SHANTUI.BY

Сервисный центр:

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);
Факс: +375 17 517-00-37

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСКАВАТОРА SE36SR

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	YANMAR 3TNV88F
Тип	3-цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива
Число цилиндров	3
Экологический стандарт	EPA Tier 4 Final/Europe Stage V
Рабочий объем	100,2 дюйм ³ (1,642 л)
Мощность	24,41 л.с. (22,2 кВт) при 2200 об/мин

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип	Плунжерный насос с регулируемой подачей
Макс. подача	25,6 галл./мин (96,8 л/мин)

УСИЛИЕ КОПАНИЯ (ISO 6015)

Усилия копания ковшом	6834 фунт-с (30,4 кН)
Усилия копания рукоятью	4092 фунт-с (18,2 кН)

КОВШ

Тип	Ковш типа "обратная лопата"
Вместимость ковша	0,16 ярд (0,12 м ³)
Ширина ковша	25,6 дюйма (650 мм)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Число поддерживающих катков	1 x 2
Число опорных катков	2 x 4
Число башмаков	2 x 44
Ходовая скорость	1,5/2,7 миль/ч (2,4/4,4 км/ч)
Дорожный просвет	11,6 дюйма (295 мм)
Подъемопреодолеваемость	≤30°

КОНТУР ПОВОРОТА ПЛАТФОРМЫ

Скорость поворота платформы	0 - 9 об/мин
-----------------------------	--------------

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Топливный бак	13,2 галл. (50 л)
Система охлаждения	1,85 галл. (7 л)
Система смазки двигателя	1,8 галл. (6,7 л)
Гидробак	10,6 галл. (40 л)
Объем системы	10,6 галл. (40 л)

РАБОЧАЯ МАССА И ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ

Ширина башмака	11,8 дюйма (300 мм)
Давление на грунт	4,64 фунт/дюйм ² (32 кПа)
Рабочая масса	8378 фунтов (3800 кг)

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

A	Макс. высота копания	193,3 дюйма (4910 мм)
B	Макс. высота выгрузки грунта	139,6 дюйма (3545 мм)
C	Макс. глубина копания	121,1 дюйма (3075 мм)
D	Макс. глубина копания по вертикали	104,9 дюйма (2640 мм)
E	Макс. глубина копания котлована с плоским дном длиной 2500 мм	-
F	Макс. вылет ковша при копании	218,5 дюйма (5500 мм)
G	Макс. радиус копания на уровне земли	211,6 дюйма (5345 мм)
H	Макс. высота подъема отвала	14,8 дюйма (375 мм)
I	Макс. глубина опускания отвала	14,6 дюйма (370 мм)

РУКОЯТЬ

Длина рукояти стандартная/удлиненная 1400 мм / 1600 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Стрела длиной 100 дюймов (2540 мм)

A	Габаритная длина	192,1 дюйма (4880 мм)
B	Длина пятна контакта с грунтом (при транспортировке)	132,3 дюйма (3360 мм)
C	Габаритная высота (до вершины стрелы)	74 дюйма (1880 мм)
D	Габаритная ширина	68,5 дюйма (1740 мм)
E	Габаритная высота (до вершины стрелы)	100,4 дюйма (2550 мм)
F	Дорожный просвет (от противовеса до земли)	23,4 дюйма (595 мм)
G	Дорожный просвет	11,6 дюйма (295 мм)
H	Радиус поворота платформы	33,9 дюйма (860 мм)
I	База гусеничной тележки	65,8 дюйма (1670 мм)
J	Длина гусеничной тележки	84,8 дюйма (2155 мм)
K	Колея	56,7 дюйма (1440 мм)
L	Ширина по гусеницам	68,5 дюйма (1740 мм)
M	Ширина башмака	11,8 дюйма (300 мм)
O	Высота капота	61,02 дюйма (1550 мм)
P	Ширина поворотной платформы	61,02 дюйма (1550 мм)
Q	Расстояние от оси поворота платформы до ее задней части	33,9 дюйма (860 мм)

