

SHANTUI

Официальный дилер
BEL-DOZER

SR20H-B6

Дорожный каток



Тип двигателя	Weichai WP6G175E22
Общая мощность	129 кВт
Эксплуатационная масса	20000 кг

ООО «ТПК Белдозер»:

тел./факс: +375 17 555-33-33;
моб.т.: +375 25 770-10-70;
e-mail: info@beldozer.by
Сайт: SHANTUI.BY

Сервисный центр:

Минский р-н, р-н пос. Колодищи,
тел.: +375 17 285 74 33 (66, 99);
Факс: +375 17 517-00-37

SR20H-B6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ДВИГАТЕЛЬ		
Модель	Вэйчай WP6	
Число цилиндров	6	
Тип	Рядный, четырехтактный, с промежуточным охлаждением и турбонаддувом	
Способ выпуска	Турбонаддув	
Диаметр цилиндра X ход	105X130 мм	
Объем вытеснения	6,75 л	
Общая мощность	129 кВт	
Максимальный крутящий момент	700 Н.м/1300-1500 об/мин	
Номинальный расход топлива	221 г/кВт.ч	
Выброс	Этап II	
ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Тип	Гидравлический привод, одинарный привод	Гидравлический привод, одинарный привод
Ходовой насос	Поршневой насос переменного рабочего объёма	Поршневой насос переменного рабочего объёма
Задний мост	Дозирующий поршневой двигатель	Дозирующий поршневой двигатель
Стальное колесо	/	/
Давление гидравлического перелива	40 МПа	40 МПа
Шина	23.1-26-14PR/20.5-25-16PR	23.1-26-14PR/20.5-25-16PR
Максимальный преодолеваемый подъем	26%	21%
Скорость движения вперед, 1	0-8,8км/ч	0-8,8км/ч
Скорость движения назад, 1	0-8,8км/ч	0-8,8км/ч
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ		
Тип	Гидравлический привод, шарнирный поворот	
Давление гидравлического перелива	16 МПа	
Угол поворота	±33°	
Угол колебания шарнирного соединения	±11°	
Минимальный радиус поворота	7500 мм	
ТОРМОЗ		
Ходовой тормоз	Гидростатический тормоз:	
Стояночный тормоз	Гидростатический тормоз:	
Экстренный тормоз	Гидростатический тормоз:	
ВИБРАЦИОННЫЙ ВАЛЕЦ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Ширина	2130 мм	2130 мм
Диаметр	1550 мм	1752 мм
Толщина стального колеса	32 мм	32 мм
Кол-во кулачков	-	150
Высота кулачка	-	95 мм

СИСТЕМА ВИБРАЦИИ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Тип	Электроуправление гидростатическим давлением	Электроуправление гидростатическим давлением
Насос для вибрирования	Дозирующий шестеренный насос	Дозирующий шестеренчатый насос, 100 мл/л
Вибрационный мотор	Дозирующий шестеренчатый двигатель	Дозирующий шестеренчатый двигатель 100 мл/л
Давление гидравлического перелива	30 МПа	30 МПа
Низкая частота	30 Гц	30 Гц
Высокая частота	30 Гц	30 Гц
Большая амплитуда	2,0 мм	1,7 мм
Малая амплитуда	1,0 мм	0,85 мм
Максимальная возбуждающая сила	365кН	365кН
Минимальная возбуждающая сила	185 кН	185 кН
ЕМКОСТЬ МАСЛА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Топливный бак	330 л	330 л
Гидробак	150 л	100 л
Охлаждающая жидкость	22 л	22 л
Масляный поддон двигателя	15 л	15 л
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Аккумулятор	2x12 В, 95 Ач	2x12 В, 95 Ач
Генератор	28В, 80А	28В, 80А
Пусковой мотор	24В, 6кВт	24В, 6кВт
ВЕС	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
Рабочий вес	20000кг	21200 кг
Распределенная масса вибрационного вальца	10000 кг	11200 кг
Распределенная масса приводного колеса	10000 кг	10000 кг
Статическая нагрузка	470 Н/см	525 Н/см
РАЗМЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ГЛАДКОЕ КОЛЕСО	КУЛАЧОК
A	2305 мм	2305 мм
B	2130 мм	2130 мм
C	2240 мм	2240 мм
D	395 мм	395 мм
E	3445 мм	3445 мм
F	6780 мм	6780 мм
G	3325 мм	3325 мм
H	1550 мм	1750 мм

